

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|---|--|-------------------------------|
| Modell / Baureihe: | ČD 750 (ČSD 478.3) |  | Herkunft: Tschechische Republik |  | Autoren: OJanis u.a. (CS_Addon) | Version: 2.0 |
| Download: | https://rw.jachyhm.cz/download/2017/07/cd-750/ | | | | | |
| Reales Vorbild: | https://de.wikipedia.org/wiki/%C4%8CSD-Baureihe_T_478.3 | | | | | |
| Im Editor: | CS_Addon → OJanis → angezeigt als AWT 750 / CD750 / CDC 750 / CSD 750 | | | | | |

- 01 - Batterie einschalten → U (die Ladeanzeige leuchtet auf)
- 02 - Lichter einschalten → J, K, H (ausschalten mit Shift – J, - K, - H)
- 03 – Richtungshebel einsetzen → oben auf die Mitte des Fahrstufenschalters klicken (entfernen mit Shift+Klick)
- 04 - Fahrtrichtungshebel auf "D" (Diesel) → nur eine Stufe (einmal W), NICHT auf „vorwärts“ (zweimal W)
- 05 - Die START-Taste **drücken und gedrückt halten**, bis der Motor anspringt (dauert etwas) → O
- 06 - Zugbremse (DAKO BS2) entsperren → R (gedrückt halten und die Bremse betätigen)
- 07 - Zugbremse (DAKO BS2) betätigen → Ö
- 08 - Zugbremse (DAKO BS2) lösen → Ü
- 09 – Abdeckung öffnen :-) und Feststellbremse lösen → Strg + T (Abdeckung kann auch zu bleiben, sieht dann aber komisch aus)
- 10 - Fahrtrichtung wählen → W oder S
- 11 - Lokbremse (DAKO BP) lösen → ß
- 12 - losfahren → A

Anmerkungen:

Falls man sie mal abwürgt, muss der Startvorgang exakt so erfolgen, wie beim ersten Kaltstart. Dazu den Richtungswender auf neutral stellen, U drücken, Shift+Klick auf den Fahrstufenschalter, dann alles von vorne.

Fast alle Funktionen sind auch per Schalter und Hebel im Führerstand bedienbar.

Optisch und akustisch ist die Lok absolut top, die Funktionen umfangreich: Jalousien sind bedienbar, animierte Ventilatoren, Fenster lassen sich öffnen (mit passender Akustik), zweistufige Kabinen- und dimmbare Instrumentenbeleuchtung, Fernlicht

Typische Tschechen-Lok, meiner Meinung nach absolut gehobenes Payware-Niveau ! :-)

Tastenkombinationen

| | |
|--|---|
| Batterie einschalten | U |
| Fahrtrichtungsschalter einsetzen | Klick auf die Mitte des Fahrstufenschalters |
| Motorstart | O (halten) |
| Motor aus | P |
| Bremsventil entriegeln | R (nur einmal und KURZ drücken) |
| Fahrstufe erhöhen / verringern | A / D |
| Zugbremse (DAKO BS2) anlegen / lösen | Ä oder Ö / Ü |
| Zugbremse (DAKO BS2) voll anlegen und sperren | R |
| Lokbremse (DAKO BP) anlegen / lösen | ` / ß |
| Richtungswender | W / S |
| Handbremse lösen / anlegen | Strg+T / Shift + Strg+T |
| Signalhorn tief | Space und – (Minus) (2 Pedale) |
| Signalhorn hoch | B |
| Scheinwerfer an / aus (wenn der große Scheinwerfer aus ist, dann schaltet „H“ das Fernlicht ein !) | Shift+H, J, K / H, Shift+J, Shift+K |
| Rücklichter an / aus | M, N / Shift+M, Shift+N |
| Instrumentenbeleuchtung ein / aus | I / Shift + I |
| Instrumentenbeleuchtung heller / dunkler | Strg+L / Strg + Shift+L (halten) |
| Kabinenbeleuchtung | L / Shift+L |
| VZ (SIFA) ein / aus | Shift + Q |
| VZ (SIFA) bestätigen | Q |
| Heizung an / aus | Strg+U, Strg + Shift+U |
| Scheibenwischer an / aus | V / Shift+V |
| sanden | X |



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Richtungswender einsetzen (anklicken) | 10. Entriegelung Zugbremse |
| 2. Motorstart | 11. Zugbremse (DAKO BS2) |
| 3. Motor aus | 12. Lokbremse (DAKO BP) |
| 4. VZ (SIFA) Hauptschalter | 13. VZ (SIFA) bestätigen |
| 5. Kabinenbeleuchtung | 14. Sander |
| 6. Instrumentenbeleuchtung | 15. Horn (hoch) |
| 7. Außenlichter | 16. Horn (tief) |
| 8. Hauptscheinwerfer/Fernlicht | 17. Heizung |
| 9. Scheibenwischer | 18. Dimmer Instr. Beleuchtung |